

CÁMARA BULLET 4 EN 1 SERIE PRO CON SMART IR 30 M PARA EXTERIOR



HDCVI™ HDTVI AHD CVBS
4K ULTRA HD 8MP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara bullet 4 en 1 serie PRO con Smart IR 30 m para exterior
- CMOS 1/2,7" de 8MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable desde OSD o mando DAHUA-498
- Óptica fija de 2,8 mm (105°)
- 0,03 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-DNR, defog, espejo, máscaras de privacidad
- Incorpora micrófono
- IP67
- 3AXIS

CARACTERÍSTICAS

- WDR 120dB, 3DDNR
- Resolución de hasta 4K (CVI/TVI/AHD)
- Salida 4 en 1 conmutable desde OSD o mando UTC DAHUA498 (PFM820)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Smart IR de hasta 30 metros de alcance
- Incorpora micrófono
- Grado de protección IP67
- 12V CC

ESPECIFICACIONES

- Sensor CMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles
- Resolución digital: 4K/8MP (3840x2160), 5MP (2592x1944), 4MP (2560x1440), 960H (960x576)
- Imágenes por segundo:
 - CVI: 15 ips @4K/8MP, 20 ips @5MP, 25 ips @4MP
 - TVI: 15 ips @4K/8MP, 20 ips @5MP, 25 ips @4MP
 - AHD: 15 ips @4K/8MP, 20 ips @5MP, 25 ips @4MP
- Salida 4 en 1 conmutable mediante OSD o mando UTC DAHUA498
- 0,03 lux F2.0 (color, 30IRE) / 0 lux IR On
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: 1 led, 30 metros
- Óptica fija de 2,8 mm
- Ángulo de visión: 105°(H), 56°(V), 125°(D)
- Zoom digital 4X
- OSD a través de coaxial (vídeo 4K/8MP y 4MP hasta 700 metros)
- Balance de blancos automático y manual
- Control de ganancia automático y manual
- Compensación de contraluces: BLC, HLC
- WDR 120dB
- Reducción de ruido 2D/3DDNR
- Defog electrónico
- Modo espejo
- Máscara de privacidad de 8 zonas rectangulares
- Incorpora micrófono
- Alimentación: 12V CC (±30%)
- Consumo: 5,2W (máx.)
- Temperatura de funcionamiento de 40°C ~ +60°C
- Temperatura de almacenamiento de 40°C ~ +60°C
- Humedad relativa: <95% (sin condensación)
- Grado de protección IP67
- Carcasa de metal
- Dimensiones: 70,6 (An) x 72,3 (Al) x 174,5 (L) mm
- Peso: 350 g
- 3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~180°(TILT), 0°~360°(Rotación)