

## MINI CÁMARA 4 EN 1 DAHUA SERIE PRO PARA INTERIOR



**HDCVI™ HDTV I AHD CVBS**  
**STARLIGHT EMP**

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Mini cámara 4 en 1 Dahua serie PRO para interior
- CMOS 1/2,8" de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV I / AHD / 960H) conmutable desde OSD o mando DAHUA-498
- Óptica fija de 2,8 mm (110°)
- 0,004/0,0004 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, defog, espejo, máscaras de privacidad
- Entrada de audio
- 12V CC

### CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- Tecnología StarLight
- WDR 120dB, 3DDNR
- 1080P a 25 ips
- Salida 4 en 1 conmutable desde OSD o mando UTC DAHUA498 (PFM820)
- Óptica fija de 2,8 mm
- Interfaz de entrada de audio
- 12V CC

### ESPECIFICACIONES

- Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H (960x576)
- Imágenes por segundo:
- CVI: 25 ips @ 1080P, 25/50 ips @ 720P
- TVI: 25 ips @ 1080P/720P
- AHD: 25 ips @ 1080P/720P
- Salida 4 en 1 conmutable mediante OSD o mando UTC DAHUA498
- 0,004 lux F2.4 (color) / 0,0004 lux F2.4 (B/N)
- Filtro mecánico removible
- Óptica fija de 2,8 mm
- Ángulo de visión: 103°(H), 59°(V), 118°(D)
- Zoom digital 4X
- OSD a través de coaxial (vídeo 1080P hasta 800 metros, 720P hasta 1200 metros)
- Balance de blancos automático y manual
- Control de ganancia automático y manual
- Compensación de contraluces: BLC, HLC
- WDR 120dB
- Reducción de ruido 3DNR
- Defog electrónico
- Modo espejo
- Máscara de privacidad
- Entrada de audio RCA
- Alimentación: 12V CC (±30%)
- Consumo: 2,11W (máx.)
- Temperatura de funcionamiento de 30°C ~ +60°C
- Temperatura de almacenamiento de 30°C ~ +60°C
- Humedad relativa: <95% (sin condensación)
- Carcasa de metal
- Dimensiones: 36,2 (An) x 43,5 (Al) x 29,5 (L) mm
- Peso: 40 g