

CCTV IP / Soluciones IP / Sistemas de alimentación autónoma

DS-2DE2C400IWG-K/4G/C09S20(2.8mm)

HIKVISION



Características

- Hikvision
- Cámara IP PT 4G con Alimentación Autónoma / Solar
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Resolución 4 Mpx (2560x1440)
- Lente 2.8 mm
- Compresión H.265/H.264
- 0 lux
- IR alcance 30 m
- DWDR
- 3D DNR
- Micrófono y altavoz integrados
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Interfaz de comunicación 4G
- 1 batería de litio 90 Wh
- Impermeable IP66

Especificaciones

Marca	HIKVISION
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	12.5 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	12.5 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Compresión	H.265/H.264
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 94°, V: 49°, D: 114°
DORI	68 m (D), 27 m (O), 13 m (R), 6 m (I)
Vídeo Bit Rate	32 Kbps~8 Mbps
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Efecto espejo
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~360° Vertical: -60~0°
Velocidad manual	Hasta 25 °/s Hasta 25 °/s
Audio	Micrófono integrado Altavoz integrado
Compresión de audio	G.722.1/G.711/MP2L2/PCM/G.726/AAC-LC
Audio bit rate	16 Kbps(G.722.1)/64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/32~160 Kbps(MP2L2)/8~48 Kbps(PCM)/16 Kbps(G.726)/16~64 Kbps(AAC-LC)
Transductor	Integrado: PIR + radar
Ángulo de detección del transductor	Horizontal: 80° Vertical: 30°
Rango de detección del transductor	Hasta 12 m
Ángulo de ajuste radar	0°, 10°, 20°
Interfaz de comunicación	Nano SIM 4G (LTE-FDD, LTE-TDD, UMTS)

Almacenamiento Interno	Ranura para tarjeta Micro SD hasta 512 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V $\pm$ 25% Interfaz de la fuente de alimentación: conector de aviación de cuatro núcleos
Consumo	Escenarios de potencia típicos: 1,85 W (4G en funcionamiento) Escenarios de espera: 80 mW Max. Consumo de energía: 7 W
Panel Solar	20 W Panel solar extendido: conector de aviación de cuatro núcleos
Grado de protección	Impermeable IP66
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	382.44 (Al) $\times$ 177.64 (Fo) $\times$ 133.1 (An) mm
Peso	850 g (sin batería) Peso del paquete: 4700 g
Batería	Baterías de litio
Voltaje de la batería	9~12.6 V
Capacidad de la batería	90 Wh
Ciclo de vida de la batería	48 horas (1.85 W) (Autonomía de la batería con carga completa sin aporte solar)
Vida de la batería	Más de 800 ciclos
Peso de la batería	1400 g
Temp. funcionamiento batería	Carga: 0° C ~ +45° C Descarga: -20° C ~ +55° C