

Ficha Técnica - BulletCam HL (5 MP / 2.8 mm)



Descripción general

Cámara IP cableada con IA, iluminación híbrida, lente de 2.8 mm y resolución 5 MP. Ideal para interiores y exteriores gracias a su diseño resistente IP65.

Características principales

- Sensor: 5 MP CMOS (1/2.8")
- Longitud focal: 2.8 mm
- Apertura: f/1.6
- Campo de visión: 110° (H), 58° (V), 131° (D)
- Iluminación: Luz blanca hasta 50 m / IR 50 m
- True WDR
- Micrófono integrado

Vídeo

- Resolución: 2880×1620 (5MP), 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1024×576
- Hasta 25 fps
- Códecs: H.265 / H.264
- Rotación: 0° / 180°

Audio

- Micrófono integrado
- Códecs: G711-U, G711-A, G726, G722

IA y análisis inteligente

- Detección de movimiento
- IA: Personas, mascotas y vehículos

Red

- Puerto RJ-45 (10/100 Mbps)
- Protocolos: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, SNMP, RTSP, UDP, DHCP, DNS, DDNS
- ONVIF Perfil S/T

Almacenamiento

- microSD hasta 256 GB (Clase V30 o superior)
- Compatible con Ajax NVR

Seguridad y privacidad

- mTLS, Secure Boot, verificaciones OTA

Alimentación

- PoE 802.3af/at (máx. 7.3 W)
- 12 V CC (máx. 6.3 W)

Carcasa

- Dimensiones: 198 × 76 × 76 mm
- Peso: 550 g
- Temperatura: –30 °C a +60 °C
- Humedad hasta 90%
- IP65

Colores

- Blanco
- Negro

Kit completo

- Cámara BulletCam HL
- Plantilla de instalación
- Kit de tornillería
- Guía rápida

Imágenes del producto

